

# Klamka YRS9 na aplikację TTLOCK

instrukcja konfiguracji przez klawiaturę

Jeśli nie zamierzasz używać klamki z aplikacją TTLOCK, możesz zakodować ją poprzez klawiaturę klamki.

Uwaga! po zmianie hasła administratora, dodanie klamki do aplikacji TTLOCK nie będzie możliwe, chyba że zostanie zresetowana do ustawień fabrycznych (reset do ustawień fabrycznych wymaga demontażu klamki)

Uwaga! po sparowaniu klamki z aplikacją TTLOCK hasło administratora nie będzie aktywne, nie także będzie możliwości dodawania haseł i odcisków palców poprzez kodowanie na klawiaturze.

Domyślne hasło administratora: 123456

Zatwierdzanie operacji: przycisk: #/dzwonek

Wychodzenie z menu ustawień: przycisk: \*/kłódka

## 1. Zmiana hasła administratora:

\*12#123456# nowe hasło administratora# potwierdź hasło administratora#

Uwaga! przy kodowaniu klamki poprzez klawiaturę jest to pierwszy i konieczny krok

## 2. Dodawanie odcisku palca użytkownika

\*80# hasło administratora # przyłóż palec 4 razy, aż do zapalenia się obwódki na zielono

## 3. Dodawanie hasła użytkownika

\*80# hasło administratora # wpisz hasło # wpisz hasło kolejny raz #

## 4. Dodawanie karty użytkownika

\*80# hasło administratora # przyłóż kartę

## 5. Reset klamki do ustawień fabrycznych

Wciskaj długo przycisk resetujący znajdujący się na płycie głównej, a następnie wpisz: 000#

